HOME ADVANCED

Technische data

VOEDINGSSPANNING
1 fase: 230V / 32A
3-fasen: 400V / 3x32A

LAADVERMOGEN
1 fase: max. 7.4 kW
3-fasen: max. 22 kW
Instelbaar laadvermogen

ONTGRENDELING
Plug & Charge
RFID laadpas/tag

COMMUNICATIE AANSLUITINGEN
UTP
GSM (via SIM kaart)

USER INTERFACE
Via Webinterface

COMMUNICATIE PROTOCOL
OCPP 1.6 SOAP
OCPP 1.6 JSON

LOAD BALANCING MOGELIJKHEID
Ja, optioneel

AANTAL LAADAANSLUITINGEN
1

CLUSTER VORMING
Ja, tot 2 stuks

TYPE LAADAANSLUITING
Socket (Type 2)
5 meter vaste laadkabel
met type 2 stekker

MONTAGE
Wand
of vrijstaande paal

AUTOMATISCHE VERREKENING MOGELIJK
Ja

DC-LEKSTROOM DETECTIE
Ja (hierdoor geen Type B aardlek noodzakelijk)

STANDAARDKLEUREN
Dark Grey (standaard)
Frozen White (op bestelling)

AFMETINGEN / GEWICHT
135 x 270 x 450 mm
6,3 kg zonder kabel

BEHUIZING
Gegoten aluminium

OPTIES
MID kWh meter